



PRODUKTFAKTA

GREENLINE

MODEL

HT Plus C/E 6-11

HT Plus E14/E17

VÆSKE/VAND

IVT Greenline HT Plus er en meget avanceret og gennemprøvet varmepumpe, der giver store besparelser og sikker drift. Den er på mange områder et skridt foran og har en unik scrollkompressor, som IVT har eneret til.

 **IVT**
VARMEPUMPER

Tekniske data Greenline HT Plus, Model C/E

Model		HT Plus C/E 6	HT Plus C/E 7	HT Plus C/E 9	HT Plus C/E 11	HT Plus E 14	HT Plus E 17
Afgivet /Tilført effekt ved 0/35°C ¹	kW	5,9/1,3	7,3/1,6	9,1/2	10,9/2,17	14,4/3,1	16,7/3,7
Afgivet /Tilført effekt ved 0/50°C ¹	kW	5,4/1,7	6,9/2,1	8,4/2,6	10,1/2,9	13,9/4,2	16,2/4,9
Minimalt flow varmbærer ¹	l/s	0,14	0,18	0,22	0,26	0,35	0,40
Nominelt flow varmbærer	l/s	0,20	0,25	0,31	0,37	0,50	0,57
Tilladt ekst. trykfald varmbærer ved nominelt flow	kPa	36	36	34	33	54	51
Nominelt flow jordslange	l/s	0,30	0,38	0,46	0,57	0,78	0,90
Tilladt ekst. trykfald jordslange ved nominelt flow	kPa	49	45	44	80	74	71
Maks. tryk radiatorsystem	bar	1,5					
Maks. tryk jordslangesystem	bar	4					
Højeste udgående varmbærertemp.	°C	65					
Driftstemperatur jordslangesystem	°C	-5 til +20					
Indbygget varmbærer-/jordslangepumpe		Ja					
Elektrisk tilkobling		400V, N3-faset					
Eltilskud omkobleligt E/C-Model	kW	3.0 / 6.0 / 9.0					
Anbefalet sikringsstørrelse E/C-mod. Afhængigt af eltilskud							
Elpatron 6 kW	AT	16	16	20	20	20	25
Elpatron 9 kW	AT	20	20	25	25	25	32
Kompressor		Scroll					
Kølemedie R407C	kg	1,35	1,4	1,5	1,9	2,2	2,3
Tilslutning varmbærer	Cu	22	22	22	22	28	28
Tilslutning jordslange	Cu	28	28	28	28	35	35
Mål E-model (BxDxH)	mm	600x600x1500					
Vægt E-model	kg	146	152	155	170	190	195
Mål C-model (BxDxH)	mm	600x600x1770					
Vægt C-model							
Kobber/rustfri vandvarmer	kg	230/200	231/201	240/210	218	-	-
Farve		Hvid					
Indbygget dobbeltskærmet varmvandsbeholder på C-modellen. Kobber eller rustfri ²		Kobber/rustfri			Rustfri	-	-
Varmt brugsvand C-model	liter	165	165	165	165	-	-
Styreenhed		Rego63					

¹ Effektoplysningerne ved 0/35°C og 0/50°C samt det minimale varmbærerflow er angivet iht. europæisk standard EN 255.

Eltilskud er ikke medregnet.

² El-anode indbygget i C-modeller med rustfri vandvarmer.

Hvilken model passer til dig

Model C er komplet med indbygget kobber/rustfri varmvandsbeholder og elpatron. Perfekt, når du bygger nyt, eller når dit gamle fyr skal udskiftes.

Model E har indbygget elpatron til tilskudsvarme. Du vælger en velegnet IVT varmvandsbeholder, så netop dine behov tilgodeses. Også velegnet til flerfamiliehuse.



Vælger du en IVT-varmepumpe, får du en løsning der giver dig meget lave varmeomkostninger i mange år frem. Derudover får du en enestående tryghedsgaranti.

IVT er førende i udviklingen

IVT er Europas førende producent af varmepumper og tilbyder komplette og præmierede systemer. IVT varmepumper omdanner varme fra jord, undergrund, vand, ventilation og udeluft. Vi fører an i udviklingen af den nye generation af varmepumper.



Telegrafvej 1, 2750 Ballerup
Tel: 44 89 86 70, Fax: 44 89 86 79,
www.naturvarme.dk